


Forets multi usage / Multi-purpose drill bits

Finition chromé brillant améliore la durabilité et la résistance à l'usure

Adapté à tous les matériaux de construction traditionnels tels que le béton, dalles, maçonnerie, l'asphalte, la brique et de la pierre

Bright chrome plated finishing enhances durability and resistance to wear

Suitable for drilling all traditional building materials such as concrete, tiles, masonry, asphalt, brick and stone



O mm	Cd ULTRA	Total Length mm
3.0	MM030070	70
3.5	MM035075	75
4.0	MM040080	80
4.5	MM045085	85
5.0	MM050090	90
5.5	MM055095	95
6.0	MM060100	100
6.0	MM060160	160
6.5	MM065105	105
6.5	MM065160	160
7.0	MM070110	110
7.0	MM070160	160
8.0	MM080120	120
8.0	MM080160	160
8.5	MM085125	125
9.0	MM090130	130
9.5	MM095135	135

O mm	Cd ULTRA	Total Length mm
9.5	MM095160	160
10.0	MM100160	160
11.0	MM110160	160
12.0	MM120160	160
13.0	MM130160	160
14.0	MM140160	160
15.0	MM150160	160
16.0	MM160160	160
17.0	MM170160	160
18.0	MM180160	160
19.0	MM190160	160
20.0	MM200160	160
22.0	MM220160	160
24.0	MM240160	160
25.0	MM250160	160
26.0	MM260160	160

FORETS HSS

HSS JOBBERS DRILLS

Forest HSS / HSS jobbers drills

En acier rapide M2 pour la meilleure combinaison de puissance, résistance à la chaleur, et à l'usure
 Des arêtes de coupe affûtées avec précision pour une finition parfaite et un perçage rapide
 Une flûte affûtée pour un maximum de précision et une évacuation rapide des copeaux

Constructed of M2 grade high-speed steel for the best combination of strength, heat resistance, and wear resistance
 Precision ground cutting edges for fast drilling and perfect finishing
 Ground flute for maximum accuracy and fast chip removal



O mm	Cd ULTRA
1.00	HJ010002
1.50	HJ015002
2.00	HJ020002
2.50	HJ025002
3.00	HJ030002
3.50	HJ035002
4.00	HJ040002
4.50	HJ045002
5.00	HJ050002
5.50	HJ055002
6.00	HJ060002
6.50	HJ065002
7.00	HJ070002

O mm	Cd ULTRA
7.50	HJ075002
8.00	HJ080002
8.50	HJ085002
9.00	HJ090002
9.50	HJ095002
10.00	HJ100002
10.50	HJ105002
11.00	HJ110002
11.50	HJ115002
12.00	HJ120002
12.50	HJ125002
13.00	HJ130002

Forets cobalt HSS M35 / HSS M35 cobalt drills

Idéal pour le perçage de l'acier inoxydable Un angle de pointe de 135 degrés pour une parfaite avance et une réduction de la pression de forage
Haute résistance à l'usure à chaud et meilleure résistance à l'usure

Perfect for drilling stainless steel 135 degrees split point grinding ensures perfect entering and reducing drilling pressure
High heat-resistance and improved wear resistance



O mm	Cd ULTRA
1.00	HC01005
1.50	HC01505
2.00	HC02005
2.50	HC02505
3.00	HC03005
3.50	HC03505
4.00	HC04005
4.50	HC04505
5.00	HC05005
5.50	HC05505
6.00	HC06005
6.50	HC06505
7.00	HC07005


O mm	Cd ULTRA
7.50	HC07505
8.00	HC08005
8.50	HC08505
9.00	HC09005
9.50	HC09505
10.00	HC10005
10.50	HC10505
11.00	HC11005
11.50	HC11505
12.00	HC12005
12.50	HC12505
13.00	HC13005

HSS MADRIN COURT HSS SHANK DRILLS

Forets HSS 1/2" madrin court / HSS 1/2 reduced shank drills

Un angle de pointe de 135 degrés pour une parfaite avance et une réduction de la pression de forage des arêtes de coupe affûtées avec précision pour une finition parfaite et un perçage rapide
Une flute affûtée pour un maximum de précision et une évacuation rapide des copeaux

135 degrees split point grinding ensures perfect entering and reducing drilling pressure
Precision ground cutting edges for fast drilling and perfect finishing
Ground flute for maximum accuracy and fast chip removal



O mm	Cd ULTRA
13.5	HR135000
14.0	HR140000
14.5	HR145000
15.0	HR150000
15.5	HR155000
16.0	HR160000
16.5	HR165000
17.0	HR170000
17.5	HR175000
18.0	HR180000
18.5	HR185000
19.0	HR190000
19.5	HR195000

O mm	Cd ULTRA
20.0	HR200000
21.0	HR210000
22.0	HR220000
23.0	HR230000
24.0	HR240000
25.0	HR250000
26.0	HR260000
27.0	HR270000
28.0	HR280000
29.0	HR290000
30.0	HR300000
31.0	HR310000
32.0	HR320000

A vis - With screw

UTILISATION : Pour le poinçonnage des trous de 12,7 à 35 mm, jusqu'à 2 mm d'épaisseur dans les tôles d'acier doux, inox, métaux non ferreux et matières plastiques.

CARACTERISTIQUES : Modèle à 3 pointes pour un poinçonnage précis et sans bavure.

USE : For quick punching of the holes from diam 12,7 to 35 mm, in thickness up to 2 mm in mild steel sheets, stainless steel, non-ferrous metals and plastics.

CHARACTERISTICS : Three points model, allows a precise punching by avoiding the sheet deformation during the cut.



Ø mm Ø inch	Cd ULTRA
12,7 1/2	775 - 12,7
14 9/16	775 - 14
15,2 4/8	775 - 15,2
16 5/8	775 - 16
18,6 24/32	775 - 18,6
19 3/4	775 - 19
20 25/32	775 - 20
20,4 26/32	775 - 20,4
21 13/16	775 - 21

Ø mm Ø inch	Cd ULTRA
22,5 6/8	775 - 22,5
25 1	775 - 25
28,3 1 3/32	775 - 28,3
29 1 1/8	775 - 29
30 1 3/16	775 - 30
31 1 1/4	775 - 31
32,5 1 6/16	775 - 32,5
34 1 5/8	775 - 34
35 1 3/8	775 - 35

Coffret 7 pièces - Set 7 pieces

7 emporte-pièces modèles 3 pointes 775 :
diam 12,7 - 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 37 mm
2 butées : 775 B - B2 / 775 B - B4. Lubrifiant


7 sheet metal punches, 3 point-model 775 :
diam 12,7 - 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 37 mm
2 stop bearing : 775 B - B2 / 775 B - B4. Lubricant



Ø mm Ø inch	Ref ULTRA	Accessoires Accessories
12,7 - 15,2 - 18,6 - 20,4 - 22,5 - 28,3 - 37	3839	775 B - B2 / 775 B - B4

FORETS BÉTON MASONRY DRILL BITS

Forets béton / Masonry drill bits



Finition chromée brillant pour améliorer la durabilité et la résistance à l'usure
Adapté à tous les matériaux de construction traditionnels tels que béton, tuiles, maçonnerie, asphalte, brique et pierre

Bright chrome plated finishing enhances durability and resistance to wear
Suitable for drilling all traditional building materials such as concrete, tiles, masonry, asphalt, brick and stone



O mm	Cd ULTRA	Total Length mm
3.0	ME030070	70
3.5	ME035075	75
4.0	ME040075	80
4.5	ME045075	85
5.0	ME050090	90
5.5	ME055095	95
6.0	ME060100	100
6.5	ME065100	100
7.0	ME070110	110
8.0	ME080120	120
8.5	ME085115	115
9.0	ME090120	120
9.5	ME095120	120
10.0	ME100150	150

O mm	Cd ULTRA	Total Length mm
11.0	ME110150	150
12.0	ME120150	150
13.0	ME130150	150
14.0	ME140150	150
15.0	ME150150	150
16.0	ME160150	150
17.0	ME170160	160
17.5	ME175160	160
18.0	ME180160	160
19.0	ME190160	160
20.0	ME200160	160
22.0	ME220160	160
24.0	ME240160	160
25.0	ME250160	160